

CALEFACCIÓN INTELIGENTE CON HASTA EL 33 % DE AHORRO DE ENERGÍA

Termostato de radiador

HmIP-eTRV-2

El termostato de radiador inteligente de Homematic IP ahorra hasta el 33 % de energía al calentar gracias a los perfiles de calefacción individuales y la vinculación con los contactos de ventana. Reduce los costes de calefacción, la emisión de CO_2 y garantiza además una agradable climatización ambiental.



homematic ^{IP}
El hogar inteligente para su comodidad



Perfiles de calefacción y refrigeración individuales a través de la app gratuita Homematic IP



Para el funcionamiento se necesita un Homematic IP Access Point o una central.

DATOS TÉCNICOS

Tensión de alimentación	2 pilas LR06/Mignon/AA, 1,5 V
Duración de las pilas	2 años (típ.)
Tipo de protección	IP20
Temperatura ambiente	de 0 a 50 °C
Dimensiones (A x H x P)	58 x 71 x 97 mm
Peso	205 g (pilas incl.)
Banda de radiofrecuencia	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Alcance típ. en campo abierto	300 m
Conexión roscada	M30 x 1,5 mm

AHORRA COSTES DE ENERGÍA CÓMODAMENTE

Las opciones de temperatura individuales se pueden configurar cómodamente mediante la app –con hasta 3 perfiles de calefacción configurables y 13 variaciones al día. De este modo, solo se calienta cuando es necesario. Y mientras se ventila, se baja la temperatura ambiente automáticamente mediante el detector de ventanas abiertas.

TEMPERATURA DE BIENESTAR EN TODO MOMENTO

La temperatura ambiente se controla en base a las necesidades individuales del usuario: a través de la app, tanto desde casa o estando ausente, directamente con la rueda de ajuste o cómodamente por control de voz (p. ej. a través de Alexa de Amazon).

DETECTOR DE VENTANAS ABIERTAS

Las puertas y ventanas abiertas se identifican con el detector de ventanas abiertas y, de manera más precisa, con Homematic IP Contacto para ventanas y puertas. La temperatura ambiente baja automáticamente para que no se malgaste energía.

INSTALACIÓN FÁCIL Y SEGURA

La tuerca de racor de metal de gran calidad permite un montaje seguro y en todas las válvulas de radiador convencionales con rosca M30. El montaje se realiza de manera fácil y rápida sin realizar cambios en la calefacción ni purgar el agua.

NUMEROSAS FUNCIONES ADICIONALES

- ✓ Modo silencioso para un funcionamiento súper discreto para dormitorios
- ✓ Función Boost para calentar rápidamente el espacio
- ✓ Modo Eco para un servicio de bajo consumo bajando la temperatura ambiente
- ✓ Función de protección de las válvulas contra la cal
- ✓ Bloqueo para proteger del manejo no deseado

DATOS LOGÍSTICOS

Número de artículo	140280A0
Código EAN	4047976402809
Nombre abreviado	HmIP-eTRV-2
Unidad de embalaje	45
Medidas del embalaje	122 x 112 x 97 mm
Peso incl. embalaje	338,6 g

VOLUMEN DE SUMINISTRO

Homematic IP Termostato de radiador
Adaptador para Danfoss (RA, RAV y RAVL)
Anillo de apoyo y material de montaje
2 Pilas 1,5 V LR6/Mignon/AA
Instrucciones de uso