homematic IP wired

Wired Cavo di collegamento bus, 62 cm

HmIPW-BC62

IT Istruzioni per l'installazione e l'uso

Indice contenuti

1 Impiego secondo disposizioni....3
2 Manutenzione e pulizia....3
3 Smaltimento....3
4 Dati Tecnici....4

Documentazione © 03/2025 eQ-3 AG, Germania
Tutti i diritti riservati. Senza l'approvazione scritta del produttore è vietata la riproduzione di questo manuale o di sue parti in qualsiasi forma o la sua duplicazione o modifica con l'utilizzo di processi elettronici, meccanici o chimici.
Questo manuale potrebbe presentare difetti dovuti alla tecnica di stampa o errori di stampa. Tuttavia le informazioni qui contenute vengono costantemente verificate ed eventualmente corrette nell'edizione successiva. Si declina qualsiasi responsabilità per errori di tipo tecnico o di stampa e per le loro conseguenze. Si riconoscono tutti i marchi depositati e i diritti di proprietà.
Non si escludono modifiche apportate senza preavviso conformemente agli sviluppi tecnici.
Versione 1.1 (2025-06-12)

1 Impiego secondo disposizioni

Il cavo è destinato al cablaggio dei componenti della guida DIN Homematic6IP Wired nei quadri di distribuzione elettrica. I cavi di collegamento bus cablati Homematic6IPsono testati con una tensione di prova di 4 kV e possono quindi essere posati direttamente vicino ai cavi della tensione di rete.

2 Manutenzione e pulizia

L'apparecchio non richiede manutenzione Se è necessario un intervento di manutenzione o riparazione rivolgersi a un tecnico specializzato.

Prima di effettuare interventi sul vano morsetti dell'apparecchio o di montare/smontare l'apparecchio è assolutamente obbligatorio disattivare la tensione di rete (disinserire il fusibile automatico)! I lavori nella rete da 2306Vdevono essere eseguiti soltanto da elettricisti specializzati (come da normativa VDE 0100).

Pulire l'apparecchio con un panno morbido, pulito, asciutto e privo di pelucchi. Per rimuovere tracce di sporco tenaci si può inumidire leggermente il panno con acqua tiepida. Non usare detergenti che contengono solventi. Prodotti di questo tipo potrebbero danneggiare l'alloggiamento di plastica e le iscrizioni sull'apparecchio.

3 Smaltimento

Questo simbolo significa che l'apparecchio non va smaltito con i rifiuti domestici, nel bidone dei rifiuti o nel bidone o sacco giallo. Ai fini della tutela della salute e dell'ambiente, per un corretto smaltimento siete tenuti a conferire il prodotto e tutte le parti elettroniche incluse in dotazione presso un centro di raccolta comunale per apparecchi elettrici ed elettronici usati. Anche i distributori di apparecchi elettrici ed elettronici sono tenuti a ritirare gli apparecchi usati gratuitamente. Con la raccolta differenziata date un prezioso contributo per il riutilizzo, il riciclo e altre forme di recupero di apparecchi usati. Ricordiamo espressamente che l'utente finale è responsabile personalmente della cancellazione dei dati personali negli apparecchi elettrici ed elettronici da smaltire.

CE Il marchio CE è un contrassegno del mercato libero, che si rivolge esclusivamente agli enti ufficiali e che non rappresenta una garanzia delle caratteristiche del prodotto.

In caso di domande tecniche sull'apparecchio rivolgersi al proprio rivenditore specializzato.

4 Dati Tecnici

Sigla	HmIPW-BC62
Lunghezza	62 cm
Tensione d'esercizio	24 V
Tensione di prova	4 kV
Resistenza conduttori (a 20 °C)	max. 40,1 Ω/km
Raggio di curvatura minimo	7 diametro filo
Conduttore	Rame (stagnato), Multifilo, 0,56mm²
Spina	Molex Ultra-Fit (adatto per componenti guida DIN Homematic6IP Wired)
Colori dei fili	1ª coppia: rosso e nero, 2ª coppia: bianco e giallo
Rivestimento	PVC, Nero, Diametro 6,56mm
Cordatura	Intrecciata a coppie

Con riserva di modifiche tecniche.

Download gratuito dell'app Homematic6IP!

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Bevollmächtigter des Herstellers:
Manufacturer's authorised representative:

eQ-3

eQ-3 AG
Maiburger Straße 29
26789 Leer / GERMANY
www.eQ-3.de