

Bewegingsmelder in 55mm-frame – binnen

Artikelnr.: 159903A0 | Artikelnr.: 159903A0



Producteigenschappen

- Detecteert betrouwbaar bewegingen en het omgevingslicht via een geïntegreerde schemersensor
- Twee knoppen voor het bedienen van andere Homematic IP apparaten maken bijv. het in- en uitschakelen van lichtbronnen of het activeren en deactiveren van de eco-modus mogelijk
- Optimaal detectiebereik met een detectieafstand tot 12 m en een detectiehoek van 110°
- Voor toepassing in de Homematic IP veiligheidsoplossing dient de voeding tot stand te worden gebracht via de Homematic IP Voeding voor Merkschakelaars (HmIP-BPS-2)
- Flexibele montage met de bijgeleverde plakstrips of schroeven
- Eenvoudige integratie in bestaande schakelaarseries met 55mm-frame van de volgende fabrikanten: Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Merten, JUNG, Kopp en ELSO
- Voor de werking is de verbinding met een Homematic IP Access Point met gratis smartphone-app en kosteloze cloudservice vereist

Technische gegevens

Voedingsspanning	2x 1,5 V LR03/micro/AAA
Stroomopname	50 mA max.
Batterijlevensduur	4 jaar (typ.)
Beschermingsgraad	IP20
Omgevingstemperatuur	5 tot 35 °C
Afmetingen (b x h x d)	Zonder frame: 55 x 55 x 20 mm Met frame: 86 x 86 x 21,5 mm
Gewicht	90 g (incl. batterijen)
Zendfrequentieband	868,0 - 868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Typisch bereik in het vrije veld	150 m
Detectieafstand	6 m
Detectiehoek horizontaal	110°
Detectiehoek verticaal	30°

Logistieke gegevens

Variant	Wit	Antraciet
Artikelnummer	156242A0	159903A0
EAN-code	4047976562428	4047976599035
Apparaatcode	HmIP-SMI55-2	HmIP-SMI55-A
Verpakkingseenheid	90	90
Afmetingen verpakking	122 x 112 x 48 mm	122 x 112 x 48 mm
Gewicht incl. verpakking	191,7 g	191,7 g

Leveringsomvang

Homematic IP Bewegingsmelder in 55mm-frame – binnen

Wisselframe

Montageplaat

Montagemateriaal (schroeven, pluggen en plakstrips)

1,5V-batterijen LR03/micro/AAA (2x)

Handleiding