

Deurslotaandrijving – pro

HmIP-DLP, HmIP-DLP-A, HmIP-DLP-AS, HmIP-DLP-WS

De bijzonder smalle deurslotaandrijving – pro maakt het ontgrendelen, vergrendelen en openen van huisdeuren slim – heel comfortabel met behulp van keypad, taalbesturing of via app. De configuratie, bijv. van tijdprofielen en toegangsautorisaties, gebeurt intuïtief via de Homematic IP-app. Via geïntegreerde sabotagesensoren kunnen demontage of manipulatiepogingen herkend worden. De deurslotaandrijving kan eenvoudig met lijm-, klem- of schroefmontage aan de deur worden bevestigd. Hij is universeel bruikbaar voor alle standaardsluitcilinders met nood- en gevarenfunctie of knopcilinder.



TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsspanning	4x 1,5 V LR6/Mignon/AA, 4x 1,2 V HR6/Mignon/AA
Batterijlevensduur	1,5 jaar (typ.)
Beschermingsklasse	IP20
Omgevingstemperatuur	-10 tot +55 °C
gewicht (incl. batterijen)	320 g
Afmetingen (b x h x d)	43 x 131 x 55 mm
Zendfrequentieband	868,0–868,6 MHz / 869,4–869,65 MHz

HIGHLIGHTS

- eenvoudig achteraf te installeren zonder vervanging van de sluitinstallatie
- Deur openen, vergrendelen en status op ieder moment in het zicht
- Automatische vergrendeling voor meer veiligheid
- herkent inbraakpogingen, manipulaties en trillingen op betrouwbare wijze
- krachtige motor met optionele fluis-termodus en lange acculooptijd

TOEPASSINGSGBIEDEN

Veiligheid en alarm, Toegang

LEVERINGSOMVANG

Deurslotaandrijving – pro
4x 1,5 V LR6/Mignon/AA
1x dubbelzijdig kleefpad
1x deurmagneet
Handleiding

LOGISTISCHE DATEN

Kleur	Wit	Antraciet	Antraciet-zilver	Wit-zilver
Artikelnummer	161671A0	162500A0	162826A0	162822A0
EAN-code	4047976616718	4047976625000	4047976628261	4047976628223
Apparaatcode	HmIP-DLP	HmIP-DLP-A	HmIP-DLP-AS	HmIP-DLP-WS
Verpakkingseenheid			32	
Afmetingen verpakking			184 x 140 x 73 mm	
Gewicht incl. verpakking			529,6 g	

COMFORTABELE TOEGANGSSTURING

Het comfortabel vergrendelen, ontgrendelen en zelfs openen van de huisdeur is nu altijd en overal mogelijk, zowel thuis vanaf de bank als op afstand, wanneer u onderweg bent. Eenvoudig via de Homematic IP-app of sleutelhanger met afstandsbediening.

Een ander voordeel: de veilige vergrendeling van de deur is ook heel comfortabel mogelijk door middel van spraakbesturing (met Amazon Alexa of Google Home).

EENVOUDIG BEPALEN WIE NAAR BINNEN MAG

Dankzij configureerbare toegangsrechten kan de toegang tot het smarthome individueel worden beheerd – welke dag of hoe laat het ook is. De voordeur kan alleen worden geopend als de bewoner dat wil. Zo kunnen bijv. reinigingspersoneel of verzorgingsdiensten met een sleutelhanger met afstandsbediening op bepaalde tijden en optioneel ook alleen tijdens een van tevoren vastgelegd tijdvak (start-/einddatum en tijd) het huis binnenkomen.

IS DE HUISDEUR ECHT OP SLOT?

Dankzij de tijdsafhankelijke vergrendeling wordt deze vraag overbodig. Op een gewenst tijdstip wordt de huisdeur automatisch vergrendeld (bijv. 's nachts). Dit verhoogt niet alleen de veiligheid in het smarthome, maar bespaart ook het onnodig controleren van de huisdeur.

Wie echt helemaal zeker wil zijn, kan de huisdeur na elke ontgrendeling automatisch weer laten vergrendelen. Tijdstippen en vertragingstijden kunnen individueel via de app worden ingesteld.

ABSOLUUT VEILIG

Meerdere geïntegreerde sensoren bewaken permanent de deur- en slotstatus. Daartoe behoren trillingssensoren, de bedieningsrichtingdetectie bij handmatige bediening (buiten met sleutel of binnen met het draaiwiel), blokkeer- en foutdetectie alsmede de deurstatusdetectie (Open/Gesloten). Deze meldt opvallende gebeurtenissen zoals inbraakpogingen, trillingen of manipulaties. Daarnaast herkent de geïntegreerde demontage-detectie of bijv. noodzaak tot actie in het vakantiehuis bestaat.

Zelfs wanneer het smarthomesysteem een keer niet bereikbaar is, blijft uw huis beschermd. Het slot kan bij manipulatie of inbraak direct een sirene laten horen, geheel zonder internetverbinding.

EENVOUDIG EN SLIM LATER UITGERUST

Het apparaat ondersteunt lijm-, klem- en schroefmontage en is daarmee geschikt voor nagenoeg alle gangbare EU-profielcilinders en Spaanse TESA-rozetten. Zelfs bij 0 mm-cilinderoverstek is een montage door middel van lijmontage mogelijk. Verschillende rozet-geometrieën en schroefafstanden worden door passende adapteroplossingen afgedekt. Zo kan er bijv. bij ovale rozetten of ronde rozetten (adapter vereist) direct op het deurblad worden gemonteerd – ideaal voor uitbreidingen achteraf zonder bouwkundige wijzigingen aan deur of slot.

TAL VAN ANDERE VOORDELEN

- Per deurslotaandrijving kunnen max. 8 toegangsautorisaties met individuele tijdprofielen worden aangeemaakt
- Handmatig openen en sluiten altijd mogelijk via de draaiknop (noodfunctie)
- De deur kan nog steeds van buitenaf worden geopend met een gewone sleutel
- Persoonlijke pincodes ter bescherming tegen ongewilde bediening via de app
- Milieuvriendelijke werking bij gebruik van NiMH-accu's type HR6