Telecamera per interni plus

HmIP-CI-PL

La telecamera per interni, plus, consente la video sorveglianza affidabile degli ambienti interni. Video e audio in diretta possono essere richiamati in qualsiasi momento tramite Homematic IP App. Il rilevamento intelligente del movimento rileva automaticamente gli eventi rilevanti e li segnala tramite notifica push.

DATI TECNICI

Tensione di alimentazione alimentatore a spina (in ingresso)	100 V–240 VAC / 50 Hz
Potenza assorbita alimentatore a spina (max.)	4,5 W
Tensione di alimentazione	5 VDC (SELV)
Corrente assorbita	1.000 mA max.
Temperatura ambiente	tra -20 e +50 °C
Dimensioni (LxAxP)	59 × 63 × 110 mm
Lunghezza cavo	200 cm ± 5 cm
Peso	161 g
Slot per schede micro SD fino a max. (formato FAT32)	256 GB/S
Sicurezza WLAN	128 bit WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-PSK
Frequenze WLAN	2412-2472 MHz (max. potenza < 20 dBm) 5150-5725 MHz (max. potenza < 23 dBm)
Risoluzione	4 MP
Luminosità minima	Colore: 0,1 lux @ F2.0; nero/bianco: 0,01 lux @ F2.0
Pixel effettivi	2560 (H) x 1440 (V)
Sensore immagine	1/3" 4 Megapixel CMOS
Obiettivo	4,0 mm @ F2.0, 85°/45°/95°
Pan (rotazione) / Tilt (inclinazione)	0–355° / da –30° a 77°
Bit rate	32 Kbps – 2 Mbps
Frame rate	1–25 fps
Metodo di compressione	H.265
Audio a 2 vie	Semiduplex
Memoria locale e in cloud	256 GB, 6 s (evento)

PUNTI DI FORZA

- Audio e video live richiamabili tramite app
- Rilevamento intelligente del movimento con notifiche push
- Registrazioni chiare grazie alla modalità giorno e notte
- Riconoscimento locale di rumori e movimenti basato su IA
- Montaggio a scelta indipendente o a soffitto (con piastra di montaggio)
- Regolabile orizzontalmente e verticalmente
- Modalità Privacy

CAMPI DI APPLICAZIONE

Sicurezza e allarme

FORNITURA

Telecamera per interni plus
Istruzioni per l'uso
1 alimentatore (uscita: 5 V DC, 1 A), bianco
1 cavo USB-C, lunghezza: 2,00 m ± 0,05 m, bianco
3 viti, 3 x 30 mm, acciaio inossidabile
3 tasselli, 5 x 30 mm
1 piastra di montaggio

DATI PRODOTTO

Versione	bianco
Codice articolo	162942A0
Codice EAN	4047976629428
Sigla	HmIP-CI-PL
Unità di imballaggio	20
Dimensioni imballaggio	91 x 91 x 173 mm
Peso, imballaggio compreso	535 g

MONITORAGGIO IN TEMPO REALE TRAMITE APP

La telecamera permette di accedere in qualsiasi momento in diretta a video e audio tramite Homematic IP App. Gli utenti possono verificare cosa accade nella propria abitazione, indipendentemente da dove si trovano.

SPECULARITÀ DEI VIDEO

La telecamera adatta automaticamente l'orientamento dell'immagine per una visualizzazione corretta dei video indipendentemente dalla posizione di montaggio.

ROTAZIONE E INCLINAZIONE

Mediante un gesto di scorrimento è possibile orientare in modo flessibile la telecamera orizzontalmente e verticalmente per visualizzare l'intera area di monitoraggio.

RILEVAMENTO DI MOVIMENTI AFFIDABILE CON NOTIFICA IMMEDIATA

Il rilevamento integrato di movimento monitora costantemente l'area interna e segnala subito tramite notifica push le attività rilevate. In questo modo gli utenti ricevono in tempo reale le informazioni rilevanti per la sicurezza e possono reagire in modo tempestivo.

OPZIONI DI REGISTRAZIONE FLESSIBILI IN FUNZIONE DELLE DIVERSE APPLICAZIONI

La telecamera può registrare 24 ore al giorno su scheda SD oppure salvare brevi videoclip degli eventi nel cloud. Gli utenti possono quindi scegliere tra una registrazione continua o una registrazione basata sugli eventi. Entrambe le opzioni sono richiamabili direttamente dall'app e pertanto le registrazioni importanti sono sempre disponibili.

ELEVATA QUALITÀ DELLE IMMAGINI DI GIORNO E DI NOTTE

La telecamera per interni registra immagini nitide e ben riconoscibili anche in condizioni di illuminazione scarsa o assente. Il passaggio automatico tra la modalità giorno e notte garantisce una qualità dell'immagine costantemente elevata in ogni momento della giornata, senza necessità di fonti luminose aggiuntive. Questo garantisce una sorveglianza continua e affidabile.

ANALISI IA PER APPLICAZIONI SPECIFICHE PERSONALIZZATE

Il riconoscimento locale basato su IA analizza suoni e movimenti direttamente nel dispositivo, identificando in modo affidabile gli eventi rilevanti e riducendo i falsi allarmi.