Telecamera da esterno

HmIP-CO, HmIP-CO-A

La telecamera per esterni consente la video sorveglianza affidabile degli ambienti esterni. Tramite Homematic IP App è possibile richiamare in qualsiasi momento video e audio in diretta. Il rilevamento intelligente del movimento rileva automaticamente gli eventi rilevanti e li segnala tramite notifica push.

DATI TECNICI

Tensione di alimentazione alimentatore a spina (in ingresso)	100 V–240 VAC / 50 Hz
Potenza assorbita alimentatore a spina (max.)	4,5 W
Tensione di alimentazione	12 VDC (SELV)
Corrente assorbita	1.000 mA max.
Temperatura ambiente	tra -20 e +50 °C
Grado di protezione	IP65
Dimensioni (LxAxP)	148 x 103 x 108 mm
Peso	530 g
Slot per schede micro SD fino a max. (formato FAT32)	256 GB/S
Sicurezza WLAN	128 bit WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-PSK
Frequenze WLAN	2412–2472 MHz (max. power <20 dBm), 5150–5725 MHz (max. power <23 dBm)
Risoluzione	5 MP
Luminosità minima	Colore: 0,1 lux @ F1.8; nero/bianco: 0,01 lux @ F1.8
Pixel effettivi	2880 (H) x 1600 (V)
Sensore immagine	1/2,7" 5 Megapixel CMOS
Obiettivo	3,6 mm @ F1.8, 90°/50°/105°
Pan(rotazione)/Tilt(inclinazione)	Pan: 0–350°, Tilt: tra -90 e 30°
Bit rate	32 Kbps – 2 Mbps
Frame rate	1–25 fps
Metodo di compressione	H.265
Audio a 2 vie	Semiduplex
Memoria locale e in cloud	256 GB, 6 s (evento)

PUNTI DI FORZA

- Audio e video live richiamabili tramite app
- Rilevamento intelligente del movimento con notifiche push
- Registrazioni chiare grazie alla modalità giorno e notte
- Riconoscimento locale di rumori e movimenti basato su IA
- Regolabile orizzontalmente e verticalmente
- Modalità Privacy
- Montaggio flessibile all'esterno

CAMPI DI APPLICAZIONE

Sicurezza e allarme

FORNITURA

Telecamera da esterno
Istruzioni per l'uso
1 alimentatore (uscita: 12 V DC, 1 A)
1 alimentatore a spina con connettore di alimentazione coassiale
4 tasselli, 5 x 25 mm
4 viti, 4 x 30 mm, acciaio inossidabile

DATI PRODOTTO

Versione	bianco	antracite
Codice articolo	162943A0	162944A0
Codice EAN	4047976629435	4047976629442
Sigla	HmIP-CO	HmIP-CO-A
Unità di imballaggio	8	
Dimensioni imballaggio	220 x 150 x 185 mm	
Peso, imballaggio compreso	988 g	

MONITORAGGIO IN TEMPO REALE TRAMITE APP

La telecamera permette di accedere in qualsiasi momento in diretta a video e audio tramite Homematic IP App. Gli utenti possono verificare cosa accade nella propria abitazione, indipendentemente da dove si trovano.

VISIONE A COLORI DI RILEVAMENTO DEI MOVIMENTI

Quando rileva un movimento, la telecamera attiva una luce LED bianca per potere registrare immagini a colori anche al buio.

RILEVAMENTO DI MOVIMENTI AFFIDABILE CON NOTIFICA IMMEDIATA

Il rilevamento integrato di movimento monitora costantemente l'area esterna e segnala subito tramite notifica push le attività rilevate. In questo modo gli utenti ricevono in tempo reale le informazioni rilevanti per la sicurezza e possono reagire in modo tempestivo.

OPZIONI DI REGISTRAZIONE FLESSIBILI IN FUNZIONE DELLE DIVERSE APPLICAZIONI

La telecamera può registrare 24 ore al giorno su scheda SD oppure salvare brevi videoclip degli eventi nel cloud. Gli utenti possono quindi scegliere tra una registrazione continua o una registrazione basata sugli eventi. Entrambe le opzioni sono richiamabili direttamente dall'app e pertanto le registrazioni importanti sono sempre disponibili.

ELEVATA QUALITÀ DELLE IMMAGINI DI GIORNO E DI NOTTE

La telecamera per esterni registra immagini nitide e ben riconoscibili anche in condizioni di illuminazione scarsa o assente. Il passaggio automatico tra la modalità giorno e notte garantisce una qualità dell'immagine costantemente elevata in ogni momento della giornata, senza necessità di fonti luminose aggiuntive. Questo garantisce una sorveglianza continua e affidabile.

ANALISI IA PER APPLICAZIONI SPECIFICHE PERSONALIZZATE

Il riconoscimento locale basato su IA analizza suoni e movimenti direttamente nel dispositivo, identificando in modo affidabile gli eventi rilevanti e riducendo i falsi allarmi.

ROTAZIONE E INCLINAZIONE

La telecamera consente un orientamento flessibile orizzontalmente e verticalmente tramite un intuitivo gesto di scorrimento. In questo modo è possibile controllare comodamente l'intera area monitorata senza necessità di spostare manualmente il dispositivo.

FACILITÀ DI MONTAGGIO

Grazie all'ampia gamma di temperature (da –20 a +50 °C) e all'alloggiamento a prova di intemperie (IP65), il dispositivo può essere installato in modo affidabile all'esterno della casa oppure nei garage.