Video campanello

HmIP-CODB, HmIP-CODB-A

Il video campanello consente la video sorveglianza affidabile degli ambienti esterni. Tramite Homematic IP App è possibile richiamare in qualsiasi momento video e audio in diretta. Il rilevamento intelligente del movimento rileva automaticamente gli eventi rilevanti e li segnala tramite notifica push.

DATI TECNICI

Tensione di alimentazione alimentatore a spina (in ingresso)	Caricamento tramite USB-C o in modo permanente / 100 V–240 VAC / 50 Hz
Tensione di alimentazione continua	12 – 24 VAC
Corrente assorbita a riposo	800 µA
Corrente assorbita durante il funzionamento	350 mA (IR-off)
Potenza assorbita alimentatore a spina (max.)	2,0 W
Tensione di alimentazione	5 VDC (SELV)
Corrente assorbita	1.000 mA max.
Tempo di funzionamento in stand-by	fino a 6 mesi
Capacità nominale della batteria	5200 mAh
Temperatura ambiente	tra -20 e +50 °C
Grado di protezione	IP65
Dimensioni (LxAxP)	57 x 41 x 145 mm
Peso	200 g
Slot per schede micro SD fino a max. (formato FAT32)	256 GB/S
Sicurezza WLAN	128 bit WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-PSK
Frequenze WLAN	2412–2472 MHz (max. potenza < 20 dBm)
Risoluzione	3 MP
Luminosità minima	Colore: 0,1 lux @ F2.0 Nero/bianco: 0,01 lux @ F2.0
Pixel effettivi	1984 (H) x 1488 (V)
Sensore immagine	1/2,8" 3 Megapixel CMOS
Obiettivo	3.2 mm @ F2.0, 56°/104/125°
Bit rate	32 Kbps – 2 Mbps
Frame rate	1–25 fps
Metodo di compressione	H.265
Campo di rilevamento sensore PIR	100°, fino a 5 m
Audio a 2 vie	Full duplex
Memoria locale e in cloud	256 GB, 6 s (evento)

PUNTI DI FORZA

- Funzione campanello con trasmissione video
- Funzione interfono
- Registrazioni chiare grazie alla modalità giorno e notte
- Riconoscimento locale di persone basato su IA
- Funzione di registrazione
- Alimentazione elettrica flessibile tramite batteria o alimentazione fissa

CAMPI DI APPLICAZIONE

Sicurezza e allarme, accesso

FORNITURA

Video campanello
Istruzioni per l'uso
1 cavo USB-C / USB-A, lunghezza: 0,5 m
1 utensile per perni
1 cacciavite
4 tasselli
4 viti

DATI PRODOTTO

Versione	bianco	antracite
Codice articolo	162945A0A	162946A0A
Codice EAN	4047976629459	4047976629466
Sigla	HmIP-CODB	HmIP-CODB-A
Unità di imballaggio	20	
Dimensioni imballaggio	215 x 108 x 81 mm	
Peso, imballaggio compreso	535	

FUNZIONE CAMPANELLO CON TRASMISSIONE VIDEO

La funzione campanello con trasmissione video consente di riconoscere i visitatori immediatamente, di vederli e ascoltarli in tempo reale tramite Homematic IP App. Alla pressione del campanello viene trasmessa automaticamente un'immagine live, che rende sempre possibile la comunicazione diretta. Grazie alla funzione interfono full duplex integrata, le conversazioni risultano chiare e prive di ritardo, per consentire un'interazione affidabile con i visitatori.

RILEVAMENTO DI MOVIMENTI AFFIDABILE CON NOTIFICA IMMEDIATA

Il rilevamento integrato di movimento monitora costantemente l'area esterna e segnala subito tramite notifica push le attività rilevate. In questo modo gli utenti ricevono in tempo reale le informazioni rilevanti per la sicurezza e possono reagire in modo tempestivo.

OPZIONI DI REGISTRAZIONE FLESSIBILI IN FUNZIONE DELLE DIVERSE APPLICAZIONI

La telecamera può registrare 24 ore al giorno su scheda SD oppure salvare brevi videoclip degli eventi nel cloud. Gli utenti possono quindi scegliere tra una registrazione continua o una registrazione basata sugli eventi. Entrambe le opzioni sono richiamabili direttamente dall'app e pertanto le registrazioni importanti sono sempre disponibili.

ELEVATA QUALITÀ DELLE IMMAGINI DI GIORNO E DI NOTTE

Il video campanello registra immagini nitide e ben riconoscibili anche in condizioni di illuminazione scarsa o assente. Il passaggio automatico tra la modalità giorno e notte garantisce una qualità dell'immagine costantemente elevata in ogni momento della giornata, senza necessità di fonti luminose aggiuntive. Questo garantisce una sorveglianza continua e affidabile.

TRASMISSIONE IN DIRETTA

La trasmissione live consente l'accesso diretto a video e audio tramite app in qualsiasi momento. Gli utenti possono vedere e ascoltare in tempo reale ciò che accade davanti alla porta.

ANALISI IA PER APPLICAZIONI SPECIFICHE PERSONALIZZATE

Il riconoscimento locale basato su IA riconosce le persone direttamente nel dispositivo, identificando in modo affidabile gli eventi rilevanti e riducendo i falsi allarmi.

ALIMENTAZIONE FLESSIBILE

La telecamera può funzionare a scelta tramite batteria o alimentazione elettrica fissa (12–24 VCA). Grazie al supporto a muro in dotazione, il dispositivo si monta facilmente e si rimuove comodamente per la ricarica.