Videoportero

HmIP-CODB, HmIP-CODB-A

El videoportero permite una videovigilancia fiable en exteriores. A través de la Homematic IP App se puede acceder a transmisiones de vídeo y audio en directo en cualquier momento. La detección inteligente de movimiento registra automáticamente los resultados relevantes y los comunica mediante una notificación push.

DATOS TÉCNICOS

Tensión de alimentación Fuente de alimentación enchufable (entrada)	Carga mediante USB-C o alimentación permanente / 100 V-240 V CA / 50 Hz
Tensión de alimentación continua	12-24 V CA
Consumo de energía en reposo	800 µA
Consumo de energía en funcionamiento	350 mA (IR desactivado)
Potencia absorbidade la fuente de alimentación enchufable (máx.)	2,0 W
Tensión de alimentación	5 V CC (SELV)
Consumo	máx. 1.000 mA
Tiempo de funcionamiento en modo de espera	Hasta 6 meses
Capacidad nominal de la batería	5200 mAh
Temperatura ambiente	de -20 a +50 °C
Tipo de protección	IP65
Dimensiones (An × Al × P)	57 × 41 × 145 mm
Peso	200 g
Ranura para tarjetas microSD hasta un máximo de (formato FAT32)	256 GB/s
Seguridad WLAN	128 bits WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-PSK
Frecuencias de WLAN	2412-2472 MHz (potencia máx. <20 dBm)
Resolución	3 MP
Brillo mín.	Color: 0,1 lux @ F2.0; Negro/blanco: 0,01 lux @ F2.0
Píxeles efectivos	1984 (H) × 1488 (V)
Sensor de imagen	CMOS de 3 megapíxeles, 1/2,8"
Lente	3,2 mm @ F2.0, 56°/104/125°
Tasa de bits	32 Kbps-2 Mbps
Frecuencia de imagen	1-25 fps
Método de compresión	H.265
Alcance del sensor PIR	100°, hasta 5 m
Audio bidireccional	Dúplex completo
Almacenamiento local y en la nube	256 GB, 6 s (evento)

DESTACADOS

- Función de timbre con transmisión de vídeo
- Función de intercomunicación
- Grabaciones nítidas gracias al modo diurno y nocturno
- Detección local de personas mediante IA
- Función de grabación
- Alimentación eléctrica flexible mediante batería o alimentación eléctrica fija

ÁMBITOS DE APLICACIÓN

Seguridad y alarma, acceso

VOLUMEN DE SUMINISTRO

Videoportero
Instrucciones de uso
1 cable USB-C/USB-A, longitud: 0,5 m
1 herramienta de pin
1 destornillador
4 tacos
4 tornillos

DATOS LOGÍSTICOS

Variante	blanco	antracita
Número de artículo	162945A0A	162946A0A
Código EAN	4047976629459	4047976629466
Nombre abreviado	HmIP-CODB	HmIP-CODB-A
Unidad de embalaje	20	
Medidas del embalaje	215 x 108 x 81 mm	
Peso incl. embalaje	535	

FUNCIÓN DE TIMBRE CON TRANSMISIÓN DE VÍDEO

La función de timbre con transmisión de vídeo permite reconocer a los visitantes de inmediato y verlos y escucharlos en tiempo real a través de la Homematic IP App. Al pulsar el timbre, se transmite automáticamente una imagen en directo, lo que permite una comunicación directa en todo momento. Gracias al sistema de intercomunicación dúplex completo integrado, es posible mantener conversaciones de forma clara y sin retardos, garantizando una interacción fiable con los visitantes.

DETECCIÓN DE MOVIMIENTO FIABLE PARA LA NOTIFICACIÓN INMEDIATA

La detección de movimiento integrada controla el exterior continuamente y envía una notificación push en cuanto detecta alguna actividad. De este modo, los usuarios obtienen información relevante para la seguridad en tiempo real y pueden reaccionar de inmediato.

OPCIONES DE GRABACIÓN FLEXIBLES PARA DISTINTOS FINES

La cámara puede grabar durante todo el día en una tarjeta SD o guardar breves clips de eventos en la nube. De esta forma, los usuarios pueden elegir entre una grabación constante o basada en eventos. A ambas opciones se puede acceder directamente desde la app, de modo que las grabaciones importantes están disponibles en todo momento.

IMAGEN DE ALTA CALIDAD DE DÍA Y DE NOCHE

El videoportero también realiza grabaciones claras y bien reconocibles cuando no hay luz o esta es muy débil. El cambio automático entre los modos diurno y nocturno garantiza que la calidad de la imagen sea constantemente alta a cualquier hora del día, sin necesidad de fuentes de luz adicionales. Esto garantiza una vigilancia permanente y fiable.

TRANSMISIÓN EN DIRECTO

La transmisión en directo permite acceder en cualquier momento a vídeo y audio a través de la app. Los usuarios pueden ver y escuchar en tiempo real lo que sucede frente a la puerta.

ANÁLISIS MEDIANTE IA PARA APLICACIONES PERSONALIZADAS

La detección local mediante IA reconoce personas directamente en el dispositivo, lo que permite identificar eventos relevantes de forma fiable y reducir las falsas alarmas.

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA FLEXIBLE

La cámara puede funcionar opcionalmente con una batería de larga duración o mediante una alimentación eléctrica fija (12-24 V CA). Gracias al soporte de pared incluido, el dispositivo se puede montar fácilmente y retirarse cómodamente para su recarga.