

Critère de comparaison	Thermostat de radiateur – Evo	Thermostat de radiateur – flex	Thermostat de radiateur	Thermostat de radiateur – basic
------------------------	-------------------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------------------------

L'évolution du chauffage intelligent

Le flexible

Le plus vendu

Le modèle d'entrée de gamme

Image du produit



Désignation abrégée	HmIP-eTRV-E / HmIP-eTRV-E-S / HmIP-eTRV-E-A	HmIP-eTRV-F	HmIP-eTRV-2	HmIP-eTRV-B-2
Économiser jusqu'à 33 % des coûts de chauffage	✓	✓	✓	✓
Dimensions du filetage M30 x 1,5 mm	✓	✓	✓	✓
Écrou de raccordement	Écrou en métal	Écrou en métal	Écrou en métal	Écrou en plastique
Tension d'alimentation	Piles (2x 1,5 V LR6/Mignon/AA)	Piles (2x 1,5 V LR6/Mignon/AA)	Piles (2x 1,5 V LR6/Mignon/AA)	Piles (2x 1,5 V LR6/Mignon/AA)
Durée de vie des piles en années (typ.)	2	3	2	2
Dimensions (l x H x P)	53 x 55 x 94 mm	53 x 52 x 94 mm	58 x 71 x 97 mm	57 x 68 x 102 mm
Poids (avec piles)	190 g	180 g	205 g	185 g
Portée radio en champ libre typ.	230 m	250 m	300 m	250 m
Bande de fréquence radio	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Écran	✓ Affichage à LED lumineux	✓ Écran papier électronique	✓ Écran LCD lumineux	✓ Écran LCD
Possibilité de réglage de l'orientation de l'écran	✓	✓	Non	Non
Nombre de profils de chauffage	3	1 (programmation sur l'appareil) 3 (programmation depuis l'application)	3	1 (programmation sur l'appareil) 3 (programmation depuis l'application)
Fonction Boost	✓	✓	✓	✓
Mode vacances	✓	✓	✓	✓
Mode silencieux	Non, fonctionnement peu bruyant	✓	✓	Non
Mode Éco	✓	✓	✓	✓
Détection « Fenêtre ouverte »	✓	✓	✓	✓
Système automatique de protection antigel	✓	✓	✓	✓
Fonction de protection des vannes (détrartrage)	✓	✓	✓	✓
Verrouillage de l'utilisation programmable	✓	✓	✓	✓
Verrouillage mécanique de l'utilisation	Non	Non	Non	Non
Compartiment à piles verrouillable	Non	Non	Non	Non
Protection contre le démontage	Disponible en accessoire	Disponible en accessoire	Disponible en accessoire	Non
Fonctionnement en nuage possible avec un point d'accès	✓	✓	✓	✓
Fonctionnement local possible avec CCU3	✓	✓	✓	✓
Possibilité d'utilisation directement sur l'appareil	✓	✓	✓	✓
Possibilité de programmation directement sur l'appareil	Non	✓	Non	✓
Nombre maximal de thermostats de radiateur (par local)	8	8	8	8
Nombre max. de contacts de fenêtre programmables par apprentissage (par local)	8	8	8	8
Compatible avec Amazon Alexa	✓	✓	✓	✓
Compatible avec Google Assistant	✓	✓	✓	✓