





Vergelijkingscriterium	Radiatorthermostaat – Evo <i>De evolutie van slim verwarmen</i>	Radiatorthermostaat – flex <i>De flexibele</i>	Radiatorthermostaat <i>De bestseller</i>	Radiatorthermostaat – basic <i>Het instapmodel</i>
Productafbeelding				
Apparaatcode	HmIP-eTRV-E / HmIP-eTRV-E-S / HmIP-eTRV-E-A	HmIP-eTRV-F	HmIP-eTRV-2	HmIP-eTRV-B-2
Besparingen op verwarmingskosten tot 33 %	✓	✓	✓	✓
Schroefdraadmaat M30 x 1,5 mm	✓	✓	✓	✓
Aansluitmoer	Metalen moer	Metalen moer	Metalen moer	Plastic moer
Voedingsspanning	Batterijen (2x 1,5 V LR6/mignon/AA)	Batterijen (2x 1,5 V LR6/mignon/AA)	Batterijen (2x 1,5 V LR6/mignon/AA)	Batterijen (2x 1,5 V LR6/mignon/AA)
batterijlevensduur in jaren (typ.)	2	3	2	2
Afmetingen (b x h x d)	53 x 55 x 94 mm	53 x 52 x 94 mm	58 x 71 x 97 mm	57 x 68 x 102 mm
gewicht (incl. batterijen)	190 g	180 g	205 g	185 g
Typisch bereik in het vrije veld	230 m	250 m	300 m	250 m
Zendfrequentieband	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Schermbeschrijving	✓ Brandende ledweergave	✓ E-paper-scherm	✓ Verlicht LC-scherm	✓ LC-scherm
Aanpasbare schermoriëntatie	✓	✓	Nee	Nee
Aantal verwarmingsprofielen	3	1 (programmering op het apparaat) 3 (Programmering via app)	3	1 (programmering op het apparaat) 3 (Programmering via app)
Boostfunctie	✓	✓	✓	✓
Vakantiemodus	✓	✓	✓	✓
Fluistermodus	Nee, want stil in het gebruik	✓	✓	Nee
Ecomodus	✓	✓	✓	✓
Raam-open-detectie	✓	✓	✓	✓
Automatische vorstbescherming	✓	✓	✓	✓
Kraanbeschermingsfunctie (ontkalking)	✓	✓	✓	✓
Programmeerbare bedieningsvergrendeling	✓	✓	✓	✓
Mechanische vergrendeling	Nee	Nee	Nee	Nee
afsluitbaar batterijvak	Nee	Nee	Nee	Nee
Bescherming tegen demontage	Beschikbaar als accessoire	Beschikbaar als accessoire	Beschikbaar als accessoire	Nee
Cloudgebruik met toegangspunt mogelijk	✓	✓	✓	✓
Lokaal gebruik met CCU3 mogelijk	✓	✓	✓	✓
Bediening op het apparaat mogelijk	✓	✓	✓	✓
Programmering direct op het apparaat mogelijk	Nee	✓	Nee	✓
Max. aantal radiatorthermostaten (per vertrek)	8	8	8	8
Max. aantal inleerbare raamcontacten (per vertrek)	8	8	8	8
Compatibel met Amazon Alexa	✓	✓	✓	✓
Compatibel met Google Assistant	✓	✓	✓	✓