

Criterio de comparación	Termostato de radiador – Evo	Termostato de radiador – flex	Termostato de radiador	Termostato de radiador – basic
-------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------	--------------------------------

La evolución de la calefacción inteligente

El flexible

El bestseller

El modelo básico

Imagen del producto



Nombre abreviado	HmIP-eTRV-E / HmIP-eTRV-E-S / HmIP-eTRV-E-A	HmIP-eTRV-F	HmIP-eTRV-2	HmIP-eTRV-B-2
Ahorro en gastos de calefacción de hasta el 33 %	✓	✓	✓	✓
Tamaño de rosca M30 x 1,5 mm	✓	✓	✓	✓
Tuerca de conexión	Tuerca de metal	Tuerca de metal	Tuerca de metal	Tuerca de plástico
Tensión de alimentación	Pilas (2x 1,5 V LR6/Mignon/AA)	Pilas (2x 1,5 V LR6/Mignon/AA)	Pilas (2x 1,5 V LR6/Mignon/AA)	Pilas (2x 1,5 V LR6/Mignon/AA)
Duración de la pila en años (típ.)	2	3	2	2
Dimensiones (A x H x P)	53 x 55 x 94 mm	53 x 52 x 94 mm	58 x 71 x 97 mm	57 x 68 x 102 mm
Peso (incl. pilas)	190g	180g	205g	185g
Alcance típ. en campo abierto	230 m	250 m	300 m	250 m
Banda de radiofrecuencia	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Pantalla	✓ Indicador LED iluminado	✓ Pantalla de papel electrónico	✓ Pantalla LCD iluminada	✓ Pantalla LCD
Orientación de pantalla ajustable	✓	✓	No	No
Número de perfiles de calefacción	3	1 (programación en el dispositivo) 3 (programación a través de la app)	3	1 (programación en el dispositivo) 3 (programación a través de la app)
Función Boost	✓	✓	✓	✓
Modo vacaciones	✓	✓	✓	✓
Modo silencioso	No, porque su funcionamiento es silencioso	✓	✓	No
Modo Eco	✓	✓	✓	✓
Detector de ventanas abiertas	✓	✓	✓	✓
Sistema automático de protección contra heladas	✓	✓	✓	✓
Función de protección de las válvulas (descalcificación)	✓	✓	✓	✓
Bloqueo de uso programable	✓	✓	✓	✓
Bloqueo de uso mecánico	No	No	No	No
Compartimento de las pilas con opción de cierre	No	No	No	No
Protección contra desmontaje	Disponibile como accesorio	Disponibile como accesorio	Disponibile como accesorio	No
Posibilidad de funcionamiento en la nube con Access Point	✓	✓	✓	✓
Posibilidad de funcionamiento local con CCU3	✓	✓	✓	✓
Posibilidad de manejo en el dispositivo	✓	✓	✓	✓
Posibilidad de regulación directamente en el dispositivo	No	✓	No	✓
Número máx. de termostatos de radiador (por sala)	8	8	8	8
Número máx. de contactos de ventana programables (por sala)	8	8	8	8
Compatible con Amazon Alexa	✓	✓	✓	✓
Compatible con Google Assistant	✓	✓	✓	✓