

LA COMBINAZIONE  
PERFETTA DI  
HOMEMATIC IP E  
LAMPADE DALI

# Gateway DALI

HmIP-P-DRG-DALI

Un'illuminazione suggestiva in tutta la casa in base alle esigenze. Luminosità regolabile tramite l'app Homematic IP, il telecomando o un interruttore. Il gateway DALI comanda in modo affidabile le lampade DALI nel sistema Smart Home. Consente una facile installazione sulla guida DIN e può essere integrato in sistemi già esistenti.



homematic   
Smart living, semplicemente confortevole

## COMANDO E REGOLAZIONE SMART DELLE LUCI

Con un gateway DALI è possibile comandare e regolare perfettamente fino a 32 lampade DALI della casa.

Il gateway DALI può essere facilmente installato con lampade DALI in un impianto già esistente e scomparire nel quadro di distribuzione.

È possibile integrare e continuare ad utilizzare senza alcun problema tasti e interruttori Homematic IP già installati.

## IL VALORE AGGIUNTO PER UNA CASA SMART

Dopo l'installazione, le lampade DALI possono essere assegnate ai canali del gateway e comandate in gruppi fino a 16.

## SISTEMA DI COMANDO VERSATILE DELLE LAMPADINE DALI

Le lampade DALI possono essere attivate, disattivate e regolate con molti dispositivi Homematic IP, come ad esempio un radio-telecomando Homematic IP.

Tramite l'app gratuita Homematic IP è possibile comandare comodamente le lampade DALI nel sistema Smart Home anche da uno smartphone.

## SI INSTALLA FACILMENTE

L'installazione avviene su guide DIN standard nei quadri e sottoquadri di distribuzione della casa.

I morsetti a molla consentono un facile attacco delle lampade DALI a linee sia rigide sia flessibili.

Tramite il display LC illuminato di grandi dimensioni del gateway, le lampade DALI possono essere azionate e testate subito dopo l'attacco al bus senza registrazione.

## ADATTO PER DIVERSI TIPI DI LAMPADINE DALI

- ✓ Lampade fluorescenti (DT0)
- ✓ Lampade a scarica (DT2)
- ✓ Lampade alogene a basso voltaggio (DT3)
- ✓ Dimmer per lampadine a incandescenza (DT4)
- ✓ Conversione in DC (0-10V, DT5)
- ✓ Moduli LED (DT6)
- ✓ Funzione di commutazione (DT7)
- ✓ Controllo di colore e temperatura colore (DT8)

(Non compatibile con dispositivi di ingresso DALI)

### DATI TECNICI

Tensione di alimentazione	230 V~/50 Hz
Corrente assorbita	45 mA max.
Potenza assorbita nel funzionamento a riposo	1 W tip. (illuminazione display spenta)
Tipo di cavo e sezione cavo	cavo rigido e flessibile, 0,75-2,5 mm <sup>2</sup>
Installazione	su guida di supporto (guida tipo omega, DIN-Rail) secondo EN 60715
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	tra -5 e +40 °C
Dimensioni (L x A x P)	72 x 90 x 69 mm (4 unità modulari)
Peso	294 g
<b>DALI</b>	
Tensione nominale	16 Vdc (tip.)
Corrente	130 mA (tip.). 250 (max.)
Numero dispositivi DALI	32
Numero gruppi DALI	16

Per il funzionamento è necessario il collegamento a uno dei seguenti sistemi:

- Homematic IP Access Point con applicazione gratuita per smartphone e servizio Cloud gratis
- sistemi abbinati di fornitori terzi

### DATI PRODOTTO

Codice articolo	157283A1A
Codice EAN	4047976572847
Sigla	HmIP-P-DRG-DALI
Unità di imballaggio	36
Dimensioni imballaggio	122 x 140 x 97 mm
Peso, imballaggio compreso	450 g

### FORNITURA

Gateway DALI Homematic IP  
Istruzioni per l'uso