La caméra adaptée à votre système de smart home Homematic IP

Découvrez ici les différences entre les caméras intelligentes et la solution adaptée à votre smart home.

Critère de comparaison	Caméra d'intérieur basic	Caméra d'intérieur plus	Caméra extérieure	Caméra extérieure à batterie	Caméra extérieure avec éclairage	Sonnette vidéo
Image du produit						
Prix de vente conseillé (brut)	79,95 €	119,95 €	169,95 €	169,95 €	229,95 €	199,95 €
Désignation abrégée des appareils	HmIP-CI-B	HmIP-CI-PL	HmIP-CO / HmIP-CO-A	HmIP-COR	HmIP-COL / HmIP-COL-A	HmIP-CODB / HmIP-COBD-A
Détection intelligente des mouvements	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Suivi automatique des mouvements	–	✓	✓	–	✓ (horizontalement uniquement)	–
Détection locale par l'IA des personnes/bruits/mouvements	– / ✓ / ✓	– / ✓ / ✓	– / ✓ / ✓	✓ / – / –	– / ✓ / ✓	✓ / – / –
Miroir ou rotation de la vidéo	✓	✓	✓	✓	✓ (miroir uniquement)	–
Vision nocturne	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Portée de la vision nocturne	jusqu'à 10 m	jusqu'à 10 m	jusqu'à 30 m	jusqu'à 30 m	jusqu'à 10 m	jusqu'à 10 m
Vue en direct dans l'application	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mode privé mécanique	–	✓	✓	–	–	–
Fonction de sonnette avec transmission vidéo	–	–	–	–	–	✓
Commande de l'éclairage dans l'application (éclairage)	–	–	–	–	✓	–
Alimentation électrique flexible	–	–	–	–	–	✓
Support magnétique	✓	–	–	✓	–	–
Tension d'alimentation / bloc d'alimentation (entrée)	100–240 V CA / 50 Hz	100–240 V CA / 50 Hz	100–240 V CA / 50 Hz	100–240 V CA / 50 Hz	100–240 V CA / 50 Hz (fixe)	Recharge par câbles USB-C ou permanente / 12–24 V CA
Puissance absorbée du bloc d'alimentation	4,5 W maxi.	4,5 W maxi.	4,5 W maxi.	2,5 W maxi.	20 W maxi.	2,0 W maxi.
Tension d'alimentation	5 VCC (SELV)	5 VCC (SELV)	12 VCC (SELV)	5 VCC (SELV)	100 V – 240 V CA / 50 Hz	5 VCC
Capacité nominale de la batterie	–	–	–	5 200 mAh	–	5 200 mAh
Durée de service en mode veille	–	–	–	jusqu'à 6 mois	–	jusqu'à 6 mois
Type de protection	IP20	IP20	IP65	IP65	IP65	IP65
Température ambiante	de –20 à +50 °C	de -20 à +50 °C	de -20 à +50 °C	de -20 à +50 °C	de -20 à +50 °C	de -20 à +50 °C
Dimensions (l x H x P)	55 x 45 x 88 mm	59 x 63 x 110 mm	148 x 103 x 108 mm	38 x 93 x 79 mm	74 x 131 x 260 mm	57 x 41 x 145 mm
Poids	91 g	161 g	530 g	225 g	800 g	200 g
Logement de carte Micro-SD (format FAT32)	256 Go max.	256 Go max.	256 Go max.	256 Go max.	256 Go max.	256 Go max.
Sécurité WiFi	128 bits WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-PSK	128 bits WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA3-PSK	128 bits WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-PSK	128 bits WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA3-PSK	128 bits WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA3-PSK	128 bits WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA3-PSK
Fréquences WiFi	2412-2472 MHz (puissance max. <20 dBm) 5150-5725 MHz (puissance max. <23 dBm)	2412-2472 MHz (puissance max. <20 dBm) 5150-5725 MHz (puissance max. <23 dBm)	2412-2472 MHz (puissance max. <20 dBm) 5150-5725 MHz (puissance max. <23 dBm)	2412-2472 MHz (puissance max. <20 dBm)	2412-2472 MHz (puissance max. <20 dBm) 5150-5725 MHz (puissance max. <23 dBm)	2412-2472 MHz (puissance max. <20 dBm)
Résolution	3 MP	4 MP	5 MP	3 MP	4 MP	3 MP
Luminosité min.	Coloris : 0,1 lux @ F2.0 noir/blanc : 0,01 lux @ F2.0	Coloris : 0,1 lux @ F2.0 noir/blanc : 0,01 lux @ F2.0	Coloris : 0,1 lux @ F1.8 noir/blanc : 0,01 lux @ F1.8	Coloris : 0,1 lux @ F2.0 noir/blanc : 0,01 lux @ F2.0	Coloris : 0,1 lux @ F2.0 noir/blanc : 0,01 lux @ F2.0	Coloris : 0,1 lux @ F2.0 noir/blanc : 0,01 lux @ F2.0
Pixels effectifs (résolution de l'enregistrement)	2304 (H) x 1296 (V)	2 560 (H) x 1 440 (V)	2880 (H) x 1600 (V)	2304 (H) x 1296 (V)	2560 (H) x 1440 (V)	1984 (H) x 1488 (V)
Capteur d'images	1/2,8" 3 mégapixels CMOS	1/3" 4 mégapixels CMOS	1/2,7" 5 mégapixels CMOS	1/2,8" 3 mégapixels CMOS	1/2,7" 4 mégapixels CMOS	1/2,8" 3 mégapixels CMOS
Lentille	3,6 mm @ F2.0, 85°/50°/100°	4,0 mm @ F2.0, 85°/45°/95°	3,6 mm @ F1.8, 90°/50°/105°	3,2 mm @ F2.0, 110°/60°/130°	3,2 mm @ F2.0, 105°/55°/120°	3,2 mm @ F2.0, 56°/104°/125°
Pan (pivoter) / Tilt (incliner)	–	de 0 à 355° / de –30° à 77°	de 0 à 350° / de –90° à 30°	–	0–120° / –	–
Débit binaire	32 Kbps – 2 Mbps	32 Kbps – 2 Mbps	32 Kbps – 2 Mbps	32 Kbps – 2 Mbps	32 Kbps – 2 Mbps	32 Kbps – 2 Mbps
Fréquence d'images	1–25 fps	1–25 fps	1–25 fps	1–25 fps	1–25 fps	1–25 fps
Procédé de compression	H.264	H.265	H.265	H.264	H.264	H.265
Audio bidirectionnel	Semi-duplex	Semi-duplex	Semi-duplex	Semi-duplex	Semi-duplex	Duplex intégral
Stockage local et cloud	256 Go, 6 s (événement)	256 Go, 6 s (événement)	256 Go, 6 s (événement)	256 Go, 6 s (événement)	256 Go, 6 s (événement)	256 Go, 6 s (événement)
Zone de détection du PIR	–	–	–	110 °, jusqu'à 10 m	120 °, jusqu'à 10 m	100 °, jusqu'à 5 m

V1.0 (03/2026)